

# 保有設備概要

### ◆コーター/ラミネーター機

ライン	有効塗工幅	最大巻取径	塗工方式	乾燥方式	備考	主用途
L-3-1	1650mm	1300mm	リバースロール	ロールサポート	赤外線ヒーター インライン裁断 3層ラミネート ウェット/ドライラミネート	発泡シート 金属箔 各種フィルム
L-7-2	1270mm	650mm	ダイレクトグラビア グラビアリバース キスリバース	ロールサポート	セミクリーンルーム ドライラミネート	各種フィルム 金属箔 合成紙
L-7-3	1270mm	650mm	ダイレクトグラビア グラビアリバース キスリバース トップフィード	エアーフローティング	クリーンルーム ダブルコート 両面コート(反転装置) 剥離巻取り ドライラミネート	各種フィルム 金属箔
L-1-5	1570mm	800mm	ダイレクトグラビア グラビアリバース キスリバース マイクログラビア ダイコーター	エアーフローティング + ロールサポート	クリーンルーム UV照射 剥離巻取り ドライラミネート	各種フィルム 金属箔
L-6-6	1250mm	800mm	ロールオーバー型ナイフコーター	ロールサポート	クリーンルーム UV照射 ウェットラミネート	各種フィルム

### ◆コーター機

マシンNo	有効塗工幅	最大巻取径	塗工方式	乾燥方式	備考	主用途
C-5-1	1600mm	800mm	グラビアキス	ピンテンター	切開機	両面/片面メリヤス 起毛布
C-5-2	1300mm	700mm	ロールオーバー型ナイフコーター	ロールサポート	赤外線ヒーター	ガラスクロス 不織布 ポリエステル生地
C-5-3	1550mm	700mm	グラビアキス ダイレクトグラビア ナイフコーター	クリップテンター	赤外線ヒーター 漬しロール	各種平織 不織布 ポリエステル生地
C-5-4	1400mm	800mm	特殊バーコーター 含浸コーター	ロールサポート or コンベア		各種フィルム、シート ウレタンフォーム

### ◆スリッター機

マシンNo	有効幅	最大巻取径	スリット方式	主用途
S-3	1350mm	800mm	回転刃、超硬刃、2軸巻取	25~500μ mの各種中厚フィルム等
S-2	1300mm	600mm	回転刃、超硬刃、2軸巻取	4~50μ mの各種薄膜フィルム等
S-1	1380mm	1200mm	回転刃、2軸巻取	発泡PP/PEなどの各種シート等

### ◆ロールカッター(輪切りスリッター)機

マシンNo	有効幅	最大巻取径	スリット方式	主用途
RC-1	1850mm	300mm	輪切り回転刃 正転・逆転可能	発泡シート、ゴム粘着シート、PVCシート等

### ◆針パンテング機

マシンNo	有効幅	最大巻取径	パンテング方式	主用途
P-1	1450mm	1000mm	2mmピッチ通気加工 面巻取/芯巻取	各種シート、壁紙、合成皮革

## 栄和化工株式会社

<http://www.eiwakako.co.jp/>

〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎4丁目3番地 TEL. 048-955-4261 FAX. 048-955-4214